

GA AGRIPPLUS 3-40

Dati Operativi	U.M.	Trifase 400V - 50Hz	Monofase 230V - 50Hz
Potenza nominale	kVA	40	13,3
Potenza attiva (cos φ 0,8)	kW	32	10,6
Regime di funzionamento	r.p.m.	3000	
Tensioni disponibili	V	400 / 230	
Corrente erogata (cos φ 0,8)	A	54	
Carico massimo resistivo	kW	27,1	9
Carico massimo induttivo	kW	17,3	5,7

Dati Generali		
Potenza minima trattore	CV	80
Regime al cardano	r.p.m.	430 / 540
Grado di protezione	IP	IP 21
Attacco 3° punto	Tipo	Categoria 1 e 2
Capacità totale dell'olio	kg	0,6
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1200 x 800 x 800
Peso a secco	kg	190

Moltiplicatore		
Tipo	-	Ad ingranaggi elicoidali
Marca	-	Comer
Lubrificazione	-	A bagno d'olio
Tipo di olio	-	Sae 90
Rapporto di moltiplica	-	1 : 7

Generatore stabilizzato		
Fasi	N°	3 + N
Collegamenti avvolgimenti	N°	Stella
Raffreddamento	-	Aria forzata
Regolatore di tensione	-	A compound

Condizioni ambientali		
Temperatura	°C	25
Umidità relativa	%	30

Optional gruppo

- ▶ Convogliatori per esterno



Kit IP 44, necessario per aumentare la protezione della macchina contro gli agenti atmosferici.

Documentazione

- ▶ Libretto uso e manutenzione
- ▶ Schemi elettrici
- ▶ Dichiarazione CE
- ▶ Rapporto di collaudo

DATA SHEET



Allestimento standard



- ✓ Alternatore
- ✓ Moltiplicatore
- ✓ Telaio autoportante
- ✓ Attacco 3° punto universale
- ✓ Ruote per spostamento
- ✓ Quadro elettrico
- ✓ Protezioni CE



Quadro di comando a bordo macchina



Strumenti

- ✓ Voltmetro
- ✓ Amperometro

Quadro a bordo

Protezioni

- ✓ Interruttore magneto-termico differenziale (0,3 ic)
- ✓ Disgiuntore termico 16A

Uscite

- ✓ 1 Presa CEE 2P+Terra 16A
- ✓ 1 Presa CEE 3P+N+Terra 63A
- ✓ collegamento a terra

