

ALLESTIMENTO STANDARD - STANDARD EQUIPMENT:

- Batterie d'avviamento - *Start up battery*
- Serbatoio maggiorato - *Increased tank*
- Motore diesel - *Diesel Engine*
- Liquidi motore (olio e refrigerante) - *Engine liquids (oil and antifreeze)*
- Tappi antivibranti - *Antivibrating*
- Condotta estrazione olio - *Oil extraction pipe*
- Pulsante stop emergenza - *Emergency stop button*

Linea Silent

- Cofanatura insonorizzata
- Setto di espulsione
- Marmitta residenziale

Linea Base

- Protezioni radiatore
- Marmitta silenziata

Silent line

- Soundproof canopy
- Expulsion plate
- Residential muffler

Base line

- Radiator protection
- Silenced muffler



Modello Model	Potenza 50 HZ Power 50 Hz				Corrente Current	Prezzo Price	Dimensioni Dimensions **A x B x C	Peso Weight a secco dry	Rumore Noise a - @ 7 mt	Consumo Consumo 80% carico - load	Serbatoio Tank	Autonomia Autonomy 80% carico - load
	monofase 230V		trifase 400V									

INTEL silent

GE. L3W 10 SS	3,3	2,6	10	8	16	8.171	170 x 70 x 95	340	93 68	2,8	42	15
GE. L3W 15 SS	5	4	15	12	22	9.029	170 x 70 x 95	410	93 68	3,9	42	11
GE. L3W 20 SS	6,7	5,3	20	16	32	10.120	170 x 70 x 95	460	93 68	4,5	42	9
GE. L3W 25 SS	8,3	6,6	25	20	35	10.959	170 x 70 x 95	520	93 68	4,8	42	9
GE. L3W 35 SS	11,6	9,3	35	28	48	12.110	170 x 70 x 95	550	94 69	6,3	42	7

INTEL base

GE. L3W 10 BF	3,3	2,6	10	8	16	7.565	150 x 70 x 95	200	115 95	2,8	42	15
GE. L3W 15 BF	5	4	15	12	22	8.423	150 x 70 x 95	230	115 95	3,9	42	11
GE. L3W 20 BF	6,7	5,3	20	16	32	9.484	150 x 70 x 95	280	125 100	4,5	42	9
GE. L3W 25 BF	8,3	6,6	25	20	35	10.221	150 x 70 x 95	360	125 100	4,8	42	9
GE. L3W 35 BF	11,6	9,3	35	28	48	11.337	150 x 70 x 95	410	130 105	6,3	42	7

**A: lunghezza - length;
B: larghezza - width;
C: altezza - height.

Sistemi di comando e controllo a bordo - Control system on board



Voltmetro - Voltmeter
 Amperometro - Amperometer
 Frequenzimetro - Frequency meter
 Contatore - Hourcounter
 Avviamento a chiave - Start/stop key
 Stop emergenza - Emergency stop button
 Modulo allarmi salvamotore - Engine protection module
 • Bassa pressione olio - Low oil pressure
 • Avaria dinamo carica batt. - Battery charger anomaly
 • Alta temp. refrigerante - High coolant temperature
 • Riserva carburante - Low fuel gauge
 • Blocco generico - Generic anomaly
 Interruttore magn. diff. - Earth leakage circuit breaker
 2 Prese CE 3P 16 A 230V - 2 Sockets 16A 3P 230V
 Presa CE 5P 63A 400V - CE socket 5P 63A 400V
 Connettore comando remoto (quadro automatico) - Connection socket for remote control (automatic panel)
 Indicatore livello gasolio - Fuel level gauge

QMC

Motore Engine	Potenza Power		Cilindri Cylinder	Cilindrata Displacement
company - type	Cv	Kw	N°	cm ³

LDW 702	15	11	2L	686
LDW 1003	22,4	16,5	3L	1028
LDW 1404	29,9	22	4L	1372
LDW 1603	36,3	26,7	3L	1649
LDW 2204	47,6	35	4L	2199

Aspirazione naturale - Natural aspiration

LDW 702	15	16	2L	686
LDW 1003	22,4	22	3L	1028
LDW 1404	29,9	32	4L	1372
LDW 1603	36,3	35	3L	1649
LDW 2204	47,6	48	4L	2199

Aspirazione naturale - Natural aspiration



Quadro automatico
 con commutazione 4P, logica a microprocessore, comodo pannello di comando con display visualizzatore, rilevamento trifase della tensione di rete e gruppo, dotato di cavo di connessione al GE.

Automatic transfer switch 4 poles,
 microprocessor logic, easy control panel with display, three-phase control of the main. Cable for the connection with the generator.



Carrello non omologato
 utile in caso di limitati spostamenti della macchina in cantieri o zone agricole. Ruote pneumatiche tubeless. Gancio di traino.

Not approved trailer
 is useful in case of short movements of the generating set. With tubeless pneumatic wheels.



Il kit di scarico
 provvede allo smaltimento dei fumi prodotti dal gruppo, convogliandoli all'esterno attraverso un apposito tubo, fornito con relativi attacchi.

The exhaust kit
 pipes outdoor the fume of the generating set's engine. Provided with attacks.



kit monofase,
 necessario per applicazioni che prevedono un sistema di carico esclusivamente monofase.

The single-phase kit
 is necessary with application that need just single-phase load.

Quadro automatico con commutazione
 Automatic transfer switch

codice - code

Kit di trasporto
 Trailer kit

codice - code

Tubo flex di scarico al mt
 Exhaust flex pipe per mt

codice - code

Kit monofase
 Single phase kit

codice - code

QAMPE 040B € 1.242	O.G - CN - 1 € 725	O.G - KS - 50 € 36	O.G - KM-10/15 € 828
			O.G - KM-20/25 € 1.139
			non disponibile not available

QAMPE 040B € 1.242	O.G - CN - 1 € 725	O.G - KS - 50 € 36	O.G - KM-10/15 € 828
			O.G - KM-20/25 € 1.139
			non disponibile not available

Optionals e principali servizi: consultare pag. 34
Optional and main services: page 34

